

STELACOAT FA-2500/FB-2500

Polyurethane

DIC Corporation

Описание материалов:

PANDEX, WALL-LITE series are single-pack and twin-pack polyurethane resins developed for waterproofing of rooftops and walls and adhesion of rubber chips. The series characteristically excel in workability and hardening effects.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Ударопрочный	
Используется	Напольное покрытие Обслуживание/ремонт напольных покрытий	
Внешний вид	Неуказанный цвет Желтый	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	87	JIS A6021
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Yield)	12.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	370	%
Tear Strength	60.0	kN/m
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Viscosity		
25.0°C ¹	0.450	Pa·s
25.0°C ²	0.470	Pa·s
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Mixing Ratio ³	1 : 1	

NOTE	
1.	Hardening Agent (FB-2500)
2.	Base Resin (FA-2500)
3.	Volume

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

