

EVICOM™ EX5/745

Flexible Polyvinyl Chloride

INEOS Compounds

Описание материалов:

Clear, flexible extrusion compound

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Низкая токсичность Средний блеск		
Используется	Шланг Трубка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	BS 2782 620A
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	69		BS 2782 365B
BS Softness	56		BS 2782 365A
Холодный изгиб	-50	°C	BS 2782 151A
Холодная гибкость	-26	°C	BS 2782 150B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	20.0	MPa	BS 2782 320A
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	BS 2782 320A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat