

# Colorite Rigid PVC 2503

Rigid Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

## Описание материалов:

Colorite Rigid PVC 2503 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Outdoor Applications.

Characteristics include:

Clarity

Good Weather Resistance

High Flow

High Gloss

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Стабилизация тепла Высокая четкость Высокий поток Глянцевый Высокая ударопрочность		
Используется	Общее назначение Наружное применение		
Внешний вид	Доступные цвета		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.46	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	34.5	MPa	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	850	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	160	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

