

## Adsyl 7415 XCP

Polyolefin

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Adsyl 7415 XCP is an advanced polyolefin, specially designed for use as a sealing layer in co- extruded film applications. This grade features a low seal initiation temperature and good optics. It does not contain slip or anti-block additives. It is available in natural pellets.

Главная Информация	
Характеристики	Термоуплотнение при низкой температуре Оптическая производительность
Используется	Выдувная пленка Пленка Сумка Пищевая упаковка
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка Выдувная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	0.90	g/10 min	ASTM D1238
---	------	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	21.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	14	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>1</sup>	600	MPa	ASTM D790A

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648

### NOTE

1. 1.0 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

