

Arak LLDPE HD5211EA

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

HD5211EA is a high density polyethylene copolymer grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for a wide range of injection moulding applications.

Characteristics:

Good flow.

Good impact strength.

Typical applications are:

House wares.

Caps & closures.

Toys.

Pails.

Cartridges.

* HD5211EA is not suitable for organoleptic applications.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Сополимер Хороший поток Хорошая ударпрочность Узкое молекулярное распределение веса | | |
| Используется | Колпачки Затворы Товары для дома Ведро Детали принтера Игрушки | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.962 | g/cm ³ | ASTM D2838 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 66 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 27.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 1000 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 1000 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

Ударная прочность

6.0

kJ/m²

ASTM D256

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat