

PSM® HL-103

Thermoplastic

Wuhan Huali Environmental Technology Co., Ltd.

Описание материалов:

PSM@HL-103 is a thermoplastic material. This product is available in the Asia-Pacific region. PSM@The main characteristics of the HL-103 are: environmental protection/green.

| Главная Информация | | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Характеристики | | Обновляемые ресурсы | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.10 - 1.30 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) | 1.0 - 2.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| Двуслойное содержание | 51 | % | ASTM D3856 |
| Влага | | % | |
| Чистота | | pcs/100 g | |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress | 8.00 - 14.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 135 - 140 | °C | ISO 306/B120 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

