

SQUARE® LSR6050-50JT

Silicone Rubber, LSR

Shenzhen SQUARE Silicone Co., Ltd.

Описание материалов:

Silicone rubber matrix for coating

Product Description

The product is high viscosity and high strength liquid silicone rubber matrix.

Key Features

This matrix does not contain crosslinking, platinum catalyst and retarding, add the pigment into the matrix to grinding, then mixing corresponding crosslinking, platinum catalyst and retarde to formulate ink matrix with various colors.

Applications

Suitable for ink matrix

Главная Информация			
Характеристики	Высокая прочность Вязкость, высокая		
Используется	Нанесение покрытия Печатные чернила		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	50 - 54	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 7.50	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	400	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	> 15.0	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия (175°C, 22 hr)	< 5.0	%	DIN 53517
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок годности	52	wk	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Восстановленная устойчивость	> 60	%	
NOTE			
1.	B mould		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

