

ELASTEL™ 1320

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: EPDM based compound for insulation of elastic power cables

Specifications: i) BS 6899-BS7655 TYPE GP1-GP4-GP5

Packaging: In carton boxes of approximately 400-1000 kg

Types of cables where it can be used: EPR/EVA TYPE D2, NHXH, NHXHX, EPR/CSP, EPR/PCP, etc.

Главная Информация		
Используется	Применение проводов и кабелей	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.17	g/cm ³
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	60.0	°C
Зона цилиндра 2 температура.	70.0	°C
Зона цилиндра 3 темп.	70.0	°C
Температура головы	75	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

