

## LTP ZC-2602 CF 30%

30% углеродное волокно; Неуказанное нано

Thermoplastic

Chengdu Letian Plastics Co., Ltd

## Описание материалов:

precise molding materials -LTPZE- 2600 serials LTPZE- 2600 serials reinforced by nano-Al2O3 made a breakthrough on 0.2mm ultra-thin molding. The molding product is smooth and brightness with the surface flexing low than 1%, and can meet the dimension precision requirement of parts and shells for high level electric appliances.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Нано-наполнитель		
	Армированный углеродным волокном материал, 30% наполнитель по весу		
Характеристики	Отличный внешний вид		
Используется	Электрическое/электронное применение		
	Электроприборы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	1.60	a/cm³	

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.60	g/cm³
Массовый расход расплава (MFR)	120 - 150	g/10 min
Длина потока	8.00	mm
Дефлекторная деформация	1.60	mm
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Meханические  Tensile Stress	Номинальное значение	<b>Единица измерения</b> MPa
Tensile Stress	160	MPa

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



