

BP PPC 0210 R BLK

Polypropylene Copolymer

Buckeye Polymers, Inc.

Описание материалов:

Product Information: Black Polypropylene Copolymer good for general purpose programs requiring increased impact resistance.

Features:

Impact Resistance, Good

UV Resistance, Good Recycled Content: Yes

Chemical Resistance, Good

Higher Melt Flow available for improved processability

Главная Информация			
Переработанное содержание	Да		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хороший поток		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Перерабатываемый материал			
Используется	Общее назначение		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900 to 0.940	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	> 19.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	> 931	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 110	J/m	ASTM D256
Gardner Impact (-30°C)	35.3	J	ASTM D5420

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

