

Excelprene® GE-9538L

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

Excelprene®GE-9538L is a polyvinyl chloride product. It is available in North America. Typical application areas are: consumer goods.

Главная Информация			
Характеристики	Пенопласт		
Используется	Обувь		
Внешний вид	Доступные цвета Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.918	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A	40		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	32		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	6.21	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412

Дополнительная информация

Suggested Stock Temperature: 290-310°F

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

