

## MTEGRITY™ LDPE LD225AA

Low Density Polyethylene

M. Holland Company

### Описание материалов:

MTEGRITY™ LDPE LD225AA is a Low Density Polyethylene product. It can be processed by blow molding or blown film and is available in North America. Applications of MTEGRITY™ LDPE LD225AA include bottles, containers and film. Primary characteristic: good toughness.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая прочность
Используется	Бутылки
	Контейнеры
	Пленка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Выдвунное формование
	Выдвунная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.920	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	179	MPa	
1% Secant, TD	207	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	24.8	MPa	
TD : Yield	17.9	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	300	%	
TD : Break	600	%	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

