

Sevrite™ 3000-80A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrite™ 3000-80A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Typical application of Sevrite™ 3000-80A: Automotive

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.15	g/cm ³	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	82		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	3.20	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	4.30	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	360	%	ISO 37
Tear Strength	25	kN/m	ISO 34-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 72 hr)	-2.0	%	SAE J2236
Изменение растяжения при разрыве воздуха (100°C, 72 hr)	-14	%	SAE J2236

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat