

Veroplas PA2001F

Polyamide 6

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Veroplas PA2001F is a polyamide 6 (nylon 6) product. It can be processed by injection molding and is available in North America or Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация

Характеристики	Огнестойкий
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955

Механические

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790

Воздействие

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	50	J/m	ASTM D256

Тепловой

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	182	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость

	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость (2.50 mm)	V-0	UL 94

Дополнительная информация

Glow Wire Test, UNE 20-672-83: 1760°F

Инъекция

	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемая максимальная влажность	0.17	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

