

SAN 110

SAN Resin

Trinseo

Описание материалов:

SAN 110 is a styrene-acrylonitrile co-polymer with an excellent chemical resistance and very high flow, suitable for blending purposes. No additives such as colourants, internal or external lubricants are added to the SAN 110.

Applications:

ABS-blending

PVC-blending

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Высокий поток		
Используется	Смешивание		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.08	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
220°C/10.0 kg	24	g/10 min	
230°C/3.8 kg	9.0	g/10 min	
Формовочная усадка-Поток	0.40 to 0.70	%	ISO 294-4
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	111	°C	ISO 306/A120
--	102	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость ¹ (1.50 mm)	НВ	UL 94	
NOTE			

1.

This rating not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

