

## DAPCO™ 3042

Epoxy; Epoxide

Cytec Industries Inc.

### Описание материалов:

DAPCO™ 3042 fast curing paste adhesive is a two-part, room temperature curing, epoxy-based, 100% solids, self-extinguishing, composite edge filling and insert potting material. The material has a convenient one-to-one mix ratio by volume. The product is available in a variety of kit sizes including 50 ml, 200 ml and 400 ml side-by-side cartridges.

#### Features & Benefits:

Thixotropic flow properties

100% solids content

Room temperature cure

Room temperature storage

180°F (82°C) performance

Meets FAR 25.853

Fast cure rate allowing quicker production

#### Suggested Applications:

DAPCO 3011 is commonly used for potting, stiffening and edge filling of honeycomb core.

Главная Информация		
Характеристики	Быстрое лечение	
	Хорошая адгезия	
	Высокая жесткость	
	Саморегулирование	
	Тиксотропный	
Используется	Клеи	
	Аэрокосмическое применение	
Рейтинг агентства	Далеко 25,853	
Внешний вид	Белый	
Формы	Паста	
Метод обработки	Полировка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
-- 1	1.00	g/cm <sup>3</sup>
-- 2	1.10	g/cm <sup>3</sup>
-- 3	1.15	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра (Shore D)	70 to 80	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (25°C)	24.1	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	13	%

## Прочность на сжатие

177°C	3.45	MPa
82°C	8.96	MPa
25°C	55.2	MPa

## Термокомплект

### Номинальное значение

#### Компоненты термокомплекта

Hardener	Mix Ratio by Weight: 1.0
Resin	Mix Ratio by Weight: 1.0

## NOTE

1. Hardener, Part B
2. Mixed
3. Resin, Part A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

