

Axiall PVC 1501 Clear 7002

Flexible Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Flexible polyvinyl chloride compound formulated for USP Class VI applications. The compound possesses exceptional clarity.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Высокая четкость		
Рейтинг агентства	USP класс VI		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14 to 1.18	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	50		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	2.76	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение	8.27	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166	°C	
NOTE			
1.	100% strain		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

