

LG PVC PB1120

Polyvinyl Chloride Homopolymer

LG Chem Ltd.

Описание материалов:

PB1120, homopolymer made by micro-suspension seeded polymerization, is medium-viscosity PVC resin with pseudo plastic flow property. It can be used for foam flooring layer and wall paper made by knife coating and rotary screen coating. Products made from PB1120 has excellent reformation and printing ability.

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность		
	Гомополимер		
	Средняя вязкость		
Используется	Напольное покрытие		
	Синтетическая кожа		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.31 to 0.41	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value	66.0		ISO 1628-2
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость брукфилда ¹	15.0 to 45.0	Pa·s	ASTM D1824
Вязкость Портера ²	> 1200.00	g/10 min	ASTM D1823
Степень полимеризации (30°C)	950 to 1050		JIS K6720-2
Испарители-1 час (110°C)	< 7.0	%	ASTM D3030
NOTE			
1.	DOP 60part		
2.	DOP 60part		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

