

SCHULASINT™ F5000

Polyphenylene Sulfide

ICO Polymers EMEA, A Division of A. Schulman

Описание материалов:

Schulasint™ F5000 is a premium quality Polyphenylene Sulfide (PPS) polymer. It is available as an off white powder in various ultra fine particle sizes. Ash content is typically 0.8%.

Used for many applications including: formulations in coatings and powder binders for high temperature use.

Главная Информация	
Характеристики	Хороший поток
Используется	Связыватель
Формы	Порошок
Метод обработки	Уплотнительная экструзия Покрытие разброса

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.34	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (316°C/5.0 kg)	5000	g/10 min	ASTM D1238

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	285	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat