

## ISOLOSS® HD-S

Polyurethane Thermoset Elastomer

E-A-R Specialty Composites

### Описание материалов:

ISOLOSS® HD-S is a Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU) material. It is available in North America.

Important attributes of ISOLOSS® HD-S are:

Flame Rated

Chemical Resistant

Creep Resistant

Crosslinkable

Good Dimensional Stability

Typical applications include:

Automotive

Electrical/Electronic Applications

Engineering/Industrial Parts

Sealing Applications

Главная Информация			
Характеристики	Crosslinkable Хорошее сопротивление ползучести Хорошая стабильность размеров Маслостойкий Вибрационное Демпфирование		
Используется	Автомобильные внешние части Компьютерные компоненты Прокладки Уплотнения		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	10.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	260	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект сжатия (70°C)	2.7	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-35.0	°C	ASTM D746

Температура перехода стекла	-10.0	°C	ASTM E1356
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>		<b>Метод испытания</b>
Огнестойкость (1.59 mm)	HB		UL 94

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

