

## NYLOY® KF-0010N 2140B

Polyamide

Nytex Composites Co., Ltd.

### Описание материалов:

NYLOY® KF-0010N 2140B is a Polyamide material. It is available in Asia Pacific or North America. Primary attribute of NYLOY® KF-0010N 2140B: Flame Rated.

Главная Информация			
Внешний вид	Черный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.20	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	0.45	%	
Across Flow	0.35	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	49.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	0.70	%	ASTM D638
Флекторный модуль	12700	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	88.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	27	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	195	°C	ASTM D648
Теплопроводность			ASTM E1461
-- 1	3.1	W/m/K	
-- 2	12	W/m/K	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+12	ohms	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	V-0		UL 94
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Breakdown Voltage	> 5000	V	
NOTE			
1.	Through-plane		
2.	In-plane		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

