

## Paracril OZO® SP90

Polyvinyl Chloride + NBR

INSA

### Описание материалов:

Description:

Pre-fluxed blend of 60 nbr / 40 pvc / 70 dop

Easy processing

Excellent abrasion resistant

Good ozone resistance

Applications:

Low durometer roll covers

| Главная Информация              |  |                   |                 |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики                  | Хорошая стойкость к истиранию<br>Хорошая технологичность<br>Устойчивость к озону |                   |                 |
| Используется                    | Защитные покрытия  |                   |                 |
| Физический                      | Номинальное значение   | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес                    | 1.06   | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D297       |
| Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C) | 16 to 26   | MU                | ASTM D1646      |
| Содержание золы                 | < 0.8  | wt%               | ASTM D5667      |
| Летучее вещество                | < 0.75   | wt%               | ASTM D5668      |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

