

Generic PBT - Proprietary

Фирменная

Polybutylene Terephthalate

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PBT - Proprietary
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Фирменная		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка-Поток (23°C)	0.64 to 3.0	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1810 to 9640	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	25.9 to 54.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	0.40 to 2.2	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (23°C)	1840 to 11500	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность (23°C)	4.9 to 5.9	kJ/m ²	ISO 180
Незубчатый изод ударная прочность (23°C)	7.5 to 10	kJ/m ²	ISO 180
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	53.6 to 187	°C	ISO 75-2/A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

