

## ELEVATE™ EF526

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Westlake Chemical Corporation

### Описание материалов:

Westlake ELEVATE™ EF526AA is an ethylene vinyl acetate copolymer with 16% VA. EF526AA is designed for cast film, extrusion coatings, and thermal laminations.

Application/Uses:

Extrusion Coatings

Thermal Laminations

Cast Film

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
Используется	Ламинат		
	Литая пленка		
	Нанесение покрытия		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1350		
Метод обработки	Ламинирование		
	Экструзионное покрытие		
	Литая пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.936	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)	15	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	16.0	wt%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec, Compression Molded)	41		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, Compression Molded)	10.7	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded)	590	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant (Compression Molded)	62.1	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	65.0	°C	Internal method
Пиковая температура плавления	79.0	°C	ASTM D3418
Дополнительная информация			

AA formulation contains no slip and no antiblock.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

