

Axiall PVC 3291

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

3291 is a rigid, twin-screw extrusion PVC powder compound for profile-extruded building products and exterior applications. This compound is weatherable and AAMA Certified.

Главная Информация	
Характеристики	Жесткий, высокий Хорошая устойчивость к погоде
Используется	Строительные материалы Профиль
Формы	Порошок
Метод обработки	Экструзия Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Метод испытания
PVC Cell Classification	12244332	ASTM D4216

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2770	МПа	ASTM D638
Прочность на растяжение	45.5	МПа	ASTM D638

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	80	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
-- 1	75.6	J/cm	ASTM D4226
-- 2	169	J/cm	ASTM D4226

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	74.0	°C	ASTM D648

NOTE	
1.	Procedure A
2.	Procedure B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

