

LUMISIL® LR 7820 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, LSR
energy-saving lightbulbs, Lighting
LED, Lighting

Главная Информация	
Характеристики	Высокая отражательная способность
Используется	Применение освещения
	Рассеиватели освещения
Метод обработки	Литье под давлением
	Литье под давлением (LIM)

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность	1.34	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	2500	Pa·s	DIN 53019

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	70		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	250	%	DIN 53504
Комплект сжатия	13	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	21.0	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

