

Emulprene® 1500A

Emulsion Styrene Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

E1500A is a styrene-butadiene copolymer, cold polymerized using a rosin acid soap. Previously to the alum-acid coagulation, a non-staining stabilizer is added in the manufacturing process. The product does not contain nitrosamine promoters.

Applications:

E1500A is suitable for molded and extruded mechanical goods and sealants applications.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Устойчивый к пятнам		
Используется	Герметики		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney			ASTM D1646
ML 1+4, 100°C ¹	75	MU	
ML 1+4, 100°C	47 to 55	MU	
Содержание золы	< 0.80	%	ASTM D5667
Органическая кислота	5.5 to 7.5	%	ASTM D5774
Мыло	< 0.30	%	ASTM D5774
Содержание стирола-Скрепленный	23 to 25	%	ASTM D5775
Летучее вещество	< 0.80	%	ASTM D5668
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15.5	MPa	ASTM D3185
Прочность на растяжение	21.5	MPa	ASTM D3185
Удлинение при растяжении (Break)	460	%	ASTM D3185
NOTE			
1.	Compound		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

