

Chemlon® MD21

Polyamide 6

Teknor Apex Company (Chem Polymer)

Описание материалов:

MD21 is a medium viscosity grade of nylon 6 designed for wire coating extrusion. MD21 is heavily pigment and is designed to provide good opacity even with thin coatings. It also features a lubrication system that is designed to ensure excellent adhesion between the wire and the coating - as well as optimal processing characteristics at high line speeds. MD21 is available in a range of colours - including heavy metal free options.

Главная Информация			
Добавка	Смазка		
Характеристики	Хорошая адгезия		
	Хорошая технологичность		
	Смазка		
Используется	Применение проводов и кабелей Кожух провода		
Внешний вид	Доступные цвета Непрозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14 to 1.38	g/cm ³	ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3000 to 3600	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	85.0 to 95.0	°C	ISO 75-2/A
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Наполнитель	0.0 to 25	%	Internal Method
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0 to 100	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Зона цилиндра 1 темп.	250 to 300	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	250 to 300	°C	
Зона цилиндра 5 темп.	250 to 300	°C	
Температура расплава	< 300	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

