

SABIC® LDPE Powder 1965P5

Low Density Polyethylene

Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)

Описание материалов:

SABIC® LDPE Powder 1965P5 is an additive free standard CTR® tubular grade with a typically high melt flow rate and is known for its typically high filler/pigments acceptance properties. This grade is supplied in powder form.

Application

SABIC® LDPE Powder 1965P5 is a medium sized powder grade with a typically low viscosity for textile coating, carpet backing and compounding applications. It is further typically suited for masterbatches with a typically very high loading of carbon black, titanium dioxide or pigment.

This product is not intended for and must not be used in any pharmaceutical/medical applications.

Главная Информация			
Характеристики	Без добавки Высокий поток Низкая плотность Низкая вязкость		
Используется	Ковровая подложка Нанесение покрытия Уплотнение Маточная смесь Текстильные изделия		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Уплотнение		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.34	g/cm ³	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	65	g/10 min	ISO 1133
Размер частиц-Порошок	< 600	µm	ASTM E1181
Enthalpy Change	95.0	J/g	DIN 53765
Сухой поток	23.0	sec	ISO 6186
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	75.0	°C	ISO 306/A
Температура плавления (DSC)	104	°C	DIN 53765

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

