

Paracril® 4880

Acrylonitrile Butadiene Rubber

INSA

Описание материалов:

Description:

Excellent low temperature flexibility with moderate oil resistance.

Easy processing.

Low corrosion.

Low water absorption.

Cold polymerized.

Non staining stabilizer.

Applications:

Hose and tubes requiring low temperature flexibility.

O-rings, seals, gaskets, grommets and diaphragms,

Products requiring good low temperature flexibility.

Главная Информация

Характеристики	Хорошая технологичность
	Гибкость при низкой температуре
	Низкое поглощение воды
	Устойчивый к пятнам

Используется	Диафрагмы
	Прокладки
	Прокладки
	Шланг
	Уплотнения
	Трубка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.960	g/cm ³	ASTM D297
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	65 to 80	MU	ASTM D1646
Содержание АСN-Скрепленный	21.5 to 24.5	wt%	Internal Method
Содержание золы	< 0.8	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	< 1.0	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

