

Borealis PE VS5580

High Density Polyethylene

Borealis AG

Описание материалов:

VS5580 is a high density polyethylene

This grade is especially designed for monofilament and cast film stretch tape production.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая технологичность
	Высокая плотность
	Средний Молекулярный вес
	Узкое молекулярное распределение веса
	Перерабатываемый материал
Используется	Сетка
	Веревка
	Лента
	Шпагат

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.958	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/2.16 kg	0.95	g/10 min	
190°C/21.6 kg	32	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления (DSC)	134	°C	ISO 3146

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

