

HYBRANCH HP-100F-1

Specialty Polystyrene

DIC Corporation

Описание материалов:

HYBRANCH HP-100F-1 is a Specialty Polystyrene product. It can be processed by extrusion and is available in Asia Pacific or North America.

Applications of HYBRANCH HP-100F-1 include film and sheet.

Characteristics include:

Good Processability

High Flow

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая плавность Высокий поток		
Используется	Пленка Лист		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04 to 1.05	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	3.4	g/10 min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.40 to 0.80	%	ISO 294-4
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (M-Scale)	66		ISO 2039-2
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	51.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	3300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	103	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	2.0	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	95.0	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

