

Westlake LDPE EC4041AA

Low Density Polyethylene

Westlake Chemical Corporation

Описание материалов:

WESTLAKE low-density polyethylene EC4041 is recommended for use in the boardstock coating industry. The resin has low neck-in and good drawdown characteristics. Coatings produced from EC4041 have excellent heat-sealing characteristics.

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая просадка Кошерный утвержден Низкая горловина
Используется	Неспецифические пищевые приложения
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Формы	Гранулы
Метод обработки	Покрытие Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.922	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.6	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break, 23°C)	13.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break, 23°C)	180	%	ASTM D638
Флекторный модуль-2% Secant ³ (23°C)	255	MPa	ASTM D790

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	302 to 329	°C

NOTE	
1.	Type IV, 500 mm/min
2.	Type IV, 500 mm/min
3.	13 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

