

REVOLVE® N-270

Polyethylene

Matrix Polymers

Описание материалов:

Revolve N-270 is a fully formulated rotomoulding grade designed for general purpose applications and small tanks. The resin has medium stiffness, good impact strength, ductility and mouldability.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Ковкий материал</p> <p>Общее назначение</p> <p>Хорошая ударопрочность</p> <p>Хорошая плавность</p> <p>Хорошая жесткость</p>		
Используется	<p>Общее назначение</p> <p>Резервуары</p>		
Внешний вид	<p>Черный</p> <p>Доступные цвета</p> <p>Натуральный цвет</p>		
Формы	<p>Гранулы</p> <p>Гранулы</p> <p>Порошок</p>		
Метод обработки	Ротационное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.936	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)	4.0	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию			ASTM D1693
10% Igepal	50.0	hr	
100% Igepal	> 1000	hr	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	16.5	MPa	ISO 527-2/50
Флекторный модуль ¹	657	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
ARM Impact (3.00 mm)	90.6	J	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	43.0	°C	ISO 75-2/A
NOTE			
1.	1.3 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

