

Durez® 33768

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 33768 is a modified two-step, powdered phenolic resin.

Durez 33768 is recommended for use in Friction Applications, Bonded Abrasive Applications, any application requiring enhanced thermal resistance.

Durez 33768 is modified to give thermal resistance on the finished product.

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Bondability Высокая термостойкость | | |
| Используется | Склеивание | | |
| Формы | Порошок | | |
| Термокомплект | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Время доставки (150°C) | 0.033 | hr | |
| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Гекса | 6.8 | % | Internal Method |
| Наклонная пластина потока (125°C) | 2.50 | cm | Internal Method |
| Сетка для экрана ¹ | 11 | % | Internal Method |
| NOTE | | | |
| 1. | 325 Mesh | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

