

COSMOPLENE® FL7016G

Polypropylene Homopolymer

TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd

Описание материалов:

COSMOPLENE® FL7016G is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by cast film or coextruded film and is available in Asia Pacific. Typical application: Film.

Characteristics include:

Good Adhesion

Good Processability

Good Stiffness

Homopolymer

Главная Информация	
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая технологичность Хорошая жесткость Гомополимер
Используется	Литая пленка Пленка
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литая пленка Созэкструдированная пленка

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	7.0	g/10 min	ASTM D1238

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	44.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	750	%	ASTM D638
Видимый модуль изгиба	1770	MPa	ASTM D747

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	168	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

