

Unichem 5500

Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

Описание материалов:

Unichem 5500 is a polyvinyl chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America.

Главная Информация			
Характеристики	Универсальный		
Используется	Универсальный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	55		ASTM D2240

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	9.65	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	ASTM D638

Дополнительная информация	
100% Modulus, ASTM D638:	500 psi

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

