

Jam HM9450F (EX5)

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

For blown films with paper like quality, suitable for counter bags, carried bags and w/aping films, excellent processing.

Features

High molar mass film grade, good stiffness and tenacity

Applications

blown

Film

Главная Информация			
Добавка	Устойчивость к окислению Смазка		
Характеристики	Отличная технологичность Жесткий, хороший Высокая Молекулярная масса Устойчивость к окислению Смазка		
Используется	Выдувная пленка Сумка		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.949	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR)			ISO 1133
190°C/21.6 kg	8.0	g/10 min	ISO 1133
190°C/5.0 kg	0.28	g/10 min	ISO 1133
Коэффициент расхода-21,6/5 ¹	29.0		
Fish Eye			Internal method

NOTE

1. FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

