

## Europrene® SOL 1205

Solution Styrene Butadiene Rubber

Versalis S.p.A.

### Описание материалов:

Europrene® SOL 1205 is a solution styrene-butadiene partial block copolymer, polymerized using an alkyl lithium catalyst at the Grangemouth production facility in Scotland, UK.

A non-staining antioxidant is added during the production process.

#### Key Features

Europrene® SOL 1205 exhibits a narrow molecular weight distribution and a very low insolubles content making it particularly suitable for adhesives applications.

Bales are friable and easy to break up and disperse.

#### Main Applications

Calendered and extruded articles, cables, sheeting, flooring, carpet underlay, adhesives, bitumen modification, HIPS.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
	Блок сополимер
	Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Клеи
	Модификация асфальта
	Ковровая подложка
	Напольное покрытие
	Лист
	Применение проводов и кабелей
Формы	Тюк
Метод обработки	Каландрирование
	Экструзия

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость Mooney (ML 1+4, 100°C)	53	MU	ASTM D1646
Скрепленный стирол	25.0	%	ASTM D5775
Содержание золы	< 0.2	wt%	ASTM D5667
Блок-стирол	18.0	wt%	Internal Method
Вязкость раствора-5% wt/wt в стироле (25°C)	10	mPa·s	Internal Method
Летучее вещество	< 0.75	wt%	ASTM D5668

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

