

Royalene® 511

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Lion Copolymer, LLC

Описание материалов:

An Excellent Low Viscosity Polymer for High Quality Mechanical Goods

Unique Features

Low Mooney viscosity

Excellent processing characteristics

Blends easily in all formulations

Outstanding low temperature properties

Excellent weathering

Applications

Automotive parts such as brake system components

Mechanical goods

Press molded sponge

Viscosity index improver in Lubricant oils

Главная Информация			
Характеристики	Низкая вязкость Обрабатываемость, хорошая Низкая термостойкость Хорошая устойчивость к погоде Распределение молекулярного веса средней ширины		
Используется	Смешивание Машина/механические детали Применение в автомобильной области		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,2600 FDA не рассчитан		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сумка		
Метод обработки	Прессформа сжатия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney ¹ (ML 1+4, 100°C)	45	MU	Internal method
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	4.6	wt%	Internal method
Стабилизатор	Non-staining		
Молекулярное распределение веса	Medium		Internal method
Летучее вещество		wt%	Internal method

Дополнительная информация

E/P weight ratio, internal standard ZS 1231: 57/43

NOTE

1. Unmilled

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat