

Osterlene® CE-1.6-00-f

General Purpose Polystyrene

Osterman & Company

Описание материалов:

CE-1.6-00-f is a high molecular weight, low melt flow, crystal polystyrene.

The polymer is tailored for extruded foam applications such as egg cartons, meat trays and food service.

CD-1.6-00-f also makes superior oriented polystyrene sheet.

Главная Информация			
Характеристики	Кристалл Высокая Молекулярная масса Низкий поток		
Используется	Пена Пищевая упаковка Лист		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1640		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	1.6	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2960	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	52.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2960	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	97.9	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Annealed)	100	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	107	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

