

Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

Описание материалов:

Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK are:

Wear Resistant

Conductive

Flame Retardant

Typical application of Vidux™ CV-98-P0323-G79 BLACK: Hose/Tubing

Главная Информация			
Характеристики	Проводящий Огнестойкий Хорошая стойкость к истиранию Хорошая износостойкость		
Используется	Трубка		
Внешний вид	Черный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	85		
Shore A, 15 sec	79		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	6.89	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D638
Устойчивость к истиранию (2000 Cycles, 1000 g, H-22 Wheel)	0.410	mg	ASTM D1044
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.2E+2	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости	1.4E+2	ohms-cm	ASTM D257
Проводимость	2.0	ohms-cm	ASTM D257

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

