

## Jieda PA612 Resin

Polyamide 612

Cixi Jieda Nanometer Compound Materials Co., LTD.

### Описание материалов:

PA612 (Polyamide 612 or nylon 612) is a milky white to light yellow translucent solid made by the condensation polymerization of the neutralized salt of dodecanedioic acid and hexanediamine. General properties are similar to those of PA610 except it has better flexibility and dimensional stability, and has lower water absorption. End use applications include monofilaments, cables and ropes, coil skeletons, mechanical components, tool frames, ammunition boxes, etc.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Хорошая гибкость Низкий или не впитывающий	
Используется	Мононити Электрическое/электронное применение Машина/механические детали Веревка	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.09	g/cm <sup>3</sup>
Поглощение воды (Saturation)	0.40	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения	200	MPa
Прочность на растяжение	62.0	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	200	%
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Незубчатый изод Impact	54	J/m
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	60.0	°C
CLTE-Поток	5.0E-5	cm/cm/°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопротивление громкости	2.5E+15	ohms-cm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

