

## Pro-fax EP549U

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Pro-fax EP549U high flow polypropylene impact copolymer is available in pellet form. This resin is typically used in thin-wall injection molding applications and offers very good stiffness/impact balance.

For regulatory compliance information see Pro-fax EP549U Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокий поток Сополимер удара Ядро		
Используется	Пищевые контейнеры Тонкостенные контейнеры Тонкостенные детали		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	80	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	24.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	4.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1240	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	91	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	108	°C	ASTM D648
NOTE			

---

1.	50 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

