

S&E; Footwear GF-1831

Polyvinyl Chloride + NBR

S&E; Specialty Polymers, LLC

Описание материалов:

High grade oil resistant PVC/Nitril soling material with excellent abrasion and slip resistant properties designed for work boot applications

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Маслостойкий Противоскользящий		
Используется	Обувь		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
--	58		
Shore A	50		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Истирание-NBS	> 200	%	ASTM D1630
Ross Flex (-29°C)	> 50000		ASTM D1052
Stock Temperature	166 to 171	°C	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	8.48	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	580	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-41.1	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat