

## PIVINEL™ 218-UV

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

### Описание материалов:

Description: PVC based compounds for single core cables with UV protection

Specifications:

i) VDE 207 TYPE Y11(TI1) & Y12(TI2)

ii) IEC 502 TYPE PVC/A

iii) IEC 92-351 TYPE PVC/A

iv) IEC 502 TYPE PVC/B

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg

Types of cables where it can be used: H07V-U-R-K with UV protection

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению	
Используется	Применение проводов и кабелей	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.45	g/cm <sup>3</sup>
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	160	°C
Зона цилиндра 2 температура.	166	°C
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C
Зона цилиндра 4 темп.	165	°C
Зона цилиндра 5 темп.	165	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	167	°C
Зона цилиндра 7 температура.	167	°C
Зона цилиндра 8 температура.	167	°C
Зона цилиндра 9 темп.	167	°C
Температура головы	167	°C

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat