

FM® 410-1

Епоху; Epoxide

Cytec Industries Inc.

Описание материалов:

FM® 410-1 adhesive foam is a modified epoxy adhesive foam designed for splicing honeycomb core under zero pressure, bonding of inserts or edge members to core and local honeycomb core reinforcement where increased shear strength is required. FM 410-1 adhesive foam contains no aluminum powder and has good radar transparency. FM 410-1 adhesive foam is supplied in sheet or roll form and may be cured in place with either free foaming or restrained foaming processes. The operating temperature is -67°F to 350°F (-55°C to 177°C).

Suggested Applications:

Splicing honeycomb core

Bonding inserts or edge members to core

Localized reinforcement of honeycomb where increased shear strength is required

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая адгезия Хорошая прочность	
Используется	Клеи Склеивание Пена Структурная пена	
Внешний вид	Зеленый	
Формы	Лист	
Метод обработки	Обработка пены	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	0.240 to 0.561	g/cm ³
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность сдвига		
24°C ¹	7.58	МПа
24°C ²	6.21	МПа
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Испарители	< 1.0	%
NOTE		
1.	Tube Shear, 350°F cure	
2.	Tube Shear, 250°F cure	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

