

## ARC ARC2301

Polycarbonate

ARC Resin Corporation

### Описание материалов:

ARC ARC2301 is a Polycarbonate (PC) material. It is available in North America. Primary attribute of ARC ARC2301: Flame Rated.

Главная Информация			
Характеристики	Средний поток		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (300°C/1.2 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (23°C, 3.18 mm)	58.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break, 23°C, 3.18 mm)	130	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C, 3.18 mm)	2340	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C, 3.18 mm)	86.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	750	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm)	129	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.52 mm, All)	V-2	UL 94	
NOTE			
1.	Type I, 51 mm/min		
2.	Type I, 51 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

