

## **SKYPET® BR**

Thermoplastic Polyester

SK Chemicals

## Описание материалов:

SKYPET® BR is a Thermoplastic Polyester material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding. Primary attribute of SKYPET® BR: Flame Rated.

Главная Информация			
UL YellowCard	E215991-512548		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.30 to 0.50	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	< 0.30	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	116		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield	60.0	MPa	
Break	25.0	МРа	
Удлинение при растяжении <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield	4.1	%	
Break	120	%	
Флекторный модуль <sup>3</sup>	2540	МРа	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	83.0	МРа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	32	J/m	
23°C	56	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	69.0	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение		Метод испытания
Огнестойкость (3.00 mm)	НВ		UL 94
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания	89.0	%	ASTM D1003
Haze	< 1.0	%	ASTM D1003



Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (275°C, 10000 sec^-1)	67.9	Pa⋅s	Internal Method
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		
4.	1.3 mm/min		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

