

TOTAL Polyethylene XSene® HDPE XS 10B

High Density Polyethylene

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

HDPE XS 10 B is a high performance hexene-based black compound, with a MRS 10 MPa - PE 100 classification, and primarily intended for potable water and gas pipe applications.

HDPE XS 10 B key characteristics are

a superior resistance to slow crack growth and rapid crack propagation ensuring safe and long-term network operation

a broad bimodal molecular weight distribution offering easy processing for perfect pipes and fittings

an optimised formulation of additives and finely dispersed carbon black providing outstanding long-term stability in service.

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (2)		
Характеристики	Гексен-комномер		
	Свариваемый		
	Хорошие сенсорные характеристики		
	Хорошая прочность расплава		
	Отличный внешний вид		
Распределение молекулярного веса средней ширины			
Используется	Трубопроводная система		
	Аксессуары		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная формовка труб		
	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.959	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	0.30	g/10 min	ISO 1133

Дополнительная информация	
Carbon Black Content, ISO 6964: 2.0 to 2.5% Carbon Black Dispersion, ISO 11420: 20 min Water Content, EN 12118: <300 ppm Designation ISO 1872-PE,E/M-ACGHL,50-T003	

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемая максимальная влажность	0.30	%
Температура обработки (расплава)	200 - 260	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Рекомендуемая максимальная влажность	0.30	%
Температура расплава	190 - 220	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat